Thermoelement / Thermocouple

UEBK-10702 / -10700 Thermocouple Kontakt

Material (Material)

Kolben: Messing, vergoldet
(***Plunger:*** *Brass, gold plated)*
Stifthülse: Messing, vergoldet
(***Contact Barrel:*** *Brass, gold plated)*
Feder: Edelstahl
(***Spring:*** *Stainless steel)*
Kopf: Kupfer-Beryllium, vergoldet
(***Tip:*** *Copper-Beryllium, gold plated)*
Kapselung: wärmeleitendes, elektrisch isoliertes Epoxydharz
(***Encapsulant:*** *Thermally conductive, electrically insulative epoxy)*



Mechanische Spezifikationen (Mechanical specification)

Gesamtlänge: 13,84 mm
(***Length:*** *13,84 mm)*
Nennfederweg: 1,52 mm
(***Working Travel:*** *1,52 mm)*
Max. Hub: 2,02 mm
(***Max. Travel:*** *2,02 mm)*
Federkraft: 85 g / 0,85N
bei Nennfederweg
(***Spring Force:*** *85 g / 0,85 N @ working Travel)*
Empfohlenes minimales Raster: 3,96 mm
(***Recommended minimum centers:*** *3,96 mm)*
Anschlusskabel: 900 mm
(***Wire Lenght:*** *900 mm)*

Temperaturbereich (Temperature Range)

UEBK-10702 bis zu 105°C (Typ T)
*(**UEBK-10702** up to 105°C (Typ T))*
UEBK-10700 bis zu 177°C (Typ K)
*(**UEBK-10700** up to 177°C (Typ K))*

Bestellbezeichnung (How to Order)

Art.-Nr.: 10702 (Typ T)
(***Part.no.:*** *10702 (Typ T))*
Art.-Nr.: 10700 (Typ K)
(***Part.no.:*** *10700 (Typ K)*

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm).
Specifications subject to change without notice. Dimensions in millimeters (mm)

Stand: 04/2019

uwe electronic
Inselkammerstraße 10
82008 Unterhaching
Tel: 089-441190-0
Fax: 089-441190-29
E-mail: info@uweelectronic.de
web: www.uweelectronic.de