


Koaxialkontakte / Coax Probes

NEU 100999 NICHT-ROTIERENDER KOAXIAL KONTAKT

SIGNALLEITER



KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: 5,08
 Impedanz: 50 Ω
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Nennfederweg: 1,78
 max. Federweg: 2,29
 Federkraft:
 Signalleiter: 2.0 oz. bei 1,78 Hub
 Außenleiter: 4.5 oz. bei 1,78 Hub

MATERIAL

Stifthülse: Messing, vergoldet
 Feder:
 Signalleiter: Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Außenleiter: Edelstahl, vergoldet
 Außenleiter: Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Dielektrikum: Teflon
 Schirmung: Messing, vergoldet
 Signalleiter: Serie S, Größe 00 Kontakt
 Koaxialkabel: Semiflex oder Flex-Kabel

BESTELLINFORMATION

100999

ARTIKELNUMMER

B

SIGNAL
KONTAKT
SPITZE

12

KABEL
LÄNGE IN
ZOLL

AM

ANSCHLÜSSE
NC: kein Anschluss
AM: SMA Stecker
AF: SMA Buchse

F

KABEL TYP
F: Flex
S: Semi-Flex

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)
 Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)